

# CARATTERISTICHE | features

Realizzati con attacco a tre punti


SERIE RD 1 Monodente - CT series a tooth - série CT une dent

Modello	Prof. Lavoro cm	Spessore Lama mm	Peso Kg	Potenza CV
RD 1-70	45-70	40	185	35-65
RD 1-90	65-90	40	215	65-95
RD 1-110	85-110	40	245	95-125



SERIE RD 2 Bidente - CTA series two teeth - série CTA deux dents

Modello	Prof. Lavoro cm	Larghezza Lavoro cm	Spessore Lama mm	Peso Kg	Potenza CV
RD 2-70-12	45-70	120	40	440	60-100
RD 2-70-16	45-70	160	40	510	60-100
RD 2-70-20	45-70	200	40	595	70-110
RD 2-70-25	45-70	250	40	680	70-110
RD 2-90-12	65-90	120	40	510	70-110
RD 2-90-16	65-90	160	40	595	75-115
RD 2-90-20	65-90	200	40	680	80-125
RD 2-90-25	65-90	250	40	770	90-135

 I ripper drenatori NPM grazie al loro robusto telaio è alla conformazione della lama in hardox fa sì che si possono avere grandi profondità con piccoli trattori. Questi attrezzi sono indicati nei terreni più ostili e possono risolvere problemi di drenaggio in terreni compatti e argillosi permettendo l'infiltrazione dell'acqua favorendo lo sviluppo delle radici.



The rippers drain NPM tanks to their strong loom it is ago to the conformation of the blade in hardox him that great depths can be had with small tractors. These utensils are suitable in the most hostile grounds and you/they can resolve problems of drain in terrestrial compact and clayey allowing the the infiltration of the water favoring I develop him/it some roots.



Les ripper fuite NPM leur métier à tisser robuste est à la conformation de la lame grâce à en hardox l'il fait qu'ils peuvent avoir grandes profondeurs avec des petits tracteurs. Ces outils sont indiqués dans les terrains les plus hostiles et ils peuvent résoudre problèmes de drainage en terrains compacts et argileux en permettant l'infiltration de l'eau en favorisant le développement des racines.

SERIE RD 3 Tridente - CTA series three teeth - série CTA trois dents

Modello	Prof. Lavoro cm	Larghezza Lavoro cm	Spessore Lama mm	Peso Kg	Potenza CV
RD 3-70-12	45-70	120	40	630	70-110
RD 3-70-16	45-70	160	40	695	70-110
RD 3-70-20	45-70	200	40	780	80-120
RD 3-70-25	45-70	250	40	875	85-125
RD 3-90-12	65-90	120	40	695	90-130
RD 3-90-16	65-90	160	40	780	100-140
RD 3-90-20	65-90	200	40	875	110-150
RD 3-90-25	65-90	250	40	965	150-200

## Accessori a richiesta:

- Talpa drenante d=120
- Utensili esplosori
- Disco frangistrophe
- Coppie ruote di profondità
- Kit 3° punto idraulico

## Accessories to application:

- Draining mole d=120
- Utensils explosions
- Disk cut grass
- Couples wheels of depth
- Kit 3° point hydraulic

## Accessoires à la demande:

- Taupe fuite d=120
- Outils explosion
- Disque couper l'herbe
- Couples roues de profondeur
- Kit 3° point hydraulique



MACCHINARIO CONFORME ALLE DIRETTIVE

Le caratteristiche del prodotto possono variare senza obbligo di preavviso  
Features or technical data may be changed without notice

Rivenditore:



MASSAFRA (TA) - ITALY

Tel. 099.8805945 - Fax 099.8856126

e-mail: npmsrl@npmsrl.com - www.npmsrl.com